Sanisub ZPK

Sanisub ZPK là một máy bơm tầng hầm được thiết kế để bơm nước đầy nhẹ: tầng hầm, nhà để xe và hố nước mưa.
Máy có khả năng chịu nước nóng lên đến 90 °C trong thời gian ngắn. Sanisub ZPK được kích hoạt tự động bằng phao điều chỉnh và có thể bơm nước lên đến 10 m với kích thước hạt là 30 mm. Máy được cung cấp với một khớp nối cong 90° có kích thước DN32 và một dây cáp nguồn 10 m có phích cắm.



10 m

HIỆU SUẤT

- Cột áp tổng: 10 m
- Lưu lượng tối đa: 10 m³/h


LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Chiều cao nâng nước lên đến 10 m.
- Khả năng xử lý hạt với kích thước 30 mm.
- Chống nước lên đến 90 °C (thời gian ngắn)
- Chiều cao gắn kết có thể điều chỉnh bằng mắt cáp.


KIỆN HÀNG

Máy bơm Sanisub ZPK, khớp nối cong 90° (DN 32), van một chiều, dây cáp nguồn 10 m

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY



KÍCH THƯỚC



Kích thước (mm)

	Sanisub ZPK 40 A
Nguyên vật liệu	
Trục	Thép không gỉ
Các-te bơm	PP GF
Chống nước	Carbon / gốm
Các-te động cơ	Thép không gỉ
Cánh quạt	PA 6 GF
Thông số kỹ thuật	
Điện áp (V)	230
Tần số (Hz)	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	850
Công suất đầu ra P2 (W)	430
Số vòng quay một phút	2800
Cấp bảo vệ điện	I
Độ sâu ngâm (m)	5
Dây cáp nguồn : Chiều dài (m)	10
Thủy lực	
Cột áp tổng (m)	10
Lưu lượng tối đa (m^3/h)	10
Đường kính đường ống thoát nướcs DN	32
Đường kính xả G (inches)	1"¼
Kích thước hạt (mm)	30
Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút)	90 °C
Loại cánh quạt	Đa kênh
Loại kích hoạt	Phao
Nhận dạng và hậu cần	
Trọng lượng thô (kg)	6.43
Mã sản xuất	SANISUB-002