Sanicubic 2 GR

nước xám, nước đen

Trạm Sanicubic 2 GR được thiết kế để nâng nước thải từ các ngôi nhà riêng lẻ, nhà bể bơi, nhà bếp, v.v. Trạm có 2 máy bơm được trang bị hệ thống nghiền Pro X K3. Hệ thống này sẽ được kích hoạt đồng thời trong trường hợp có nguồn nước lớn.
Sanicubic 2 GR có 4 phiên bản cho 4 hiệu suất nâng nước cấp độ cao. Có 5 đầu nạp nước với đường kính khác nhau.
Trạm nâng đi kèm hộp điều khiển từ xa hoạt động bằng khí nén và một máy báo động bằng âm thanh và hình ảnh.

HIỆU SUẤT

- Tổng cột áp: 39 m
- Lưu lượng tối đa: 17 m^3/h

Tùy thuộc vào mô hình

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Cài đặt không cần khai quật.
- Dễ dàng lắp ráp khi cần bảo dưỡng.
- Bánh xe mở rộng.
- 3 đầu vào DN 100, 2 đầu vào DN 50.
- Bể chứa 150 lít.
- 4 phiên bản ba pha.
- Có van một chiều & mặt bích đầu ra.

HÀNG TIÊU CHUẨN

Bộ điều khiển ZPS - phiên bản hai máy bơm

MỐI NỐI



Đường kính đầu vào DN: 100, 150

Đường kính đầu xả DN: 50

Đường kính ngoài của ống thông gió: 75 mm

Bánh mài Pro X K3

KÍCH THƯỚC



Kích thước (mm)

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY



	Sanicubic 2 GR SE71.1 T	Sanicubic 2 GR SE71.2 T	Sanicubic 2 GR SE71.3 T	Sanicubic 2 GR SE71.4 T
Loại hộp điều khiển	Hộp ZPS 2	Hộp ZPS 2	Hộp ZPS 2	Hộp ZPS 2
Nguyên vật liệu				
Bể chứa	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Các-te bơm	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Các-te động cơ	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Cánh quạt	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Thông số kỹ thuật				
Điện áp (V)	400	400	400	400
Tần số (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	2100	2100	3900	3900
Công suất đầu ra P2 (W)	1700	1700	3200	3200
Chế độ hoạt động	S3 25%	S3 25%	S3 25%	S3 25%
Chỉ số chống nước	IP68	IP68	IP68	IP68
Thủy lực				
Tổng cột áp (m)	22	25	35	39
Lưu lượng tối đa (m³/h)	17	17	17	17
Đường kính ống nạp DN	100, 150	100, 150	100, 150	100, 150
Đường kính ống xả DN	50	50	50	50
Đường kính ngoài của ống thông gió	75	75	75	75
Tổng thể tích (L)	150	150	150	150
Mức BẬT/Mức TẮT (mm)	140-250/30	140-250/30	140-250/30	140-250/30
Mức báo động (mm)	180-290	180-290	180-290	180-290
Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút)	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Loại cánh quạt	Bánh mài Pro X K3	Bánh mài Pro X K3	Bánh mài Pro X K3	Bánh mài Pro X K3
Loại kích hoạt	Khí nén	Khí nén	Khí nén	Khí nén
Nhận dạng và hậu cần				
Trọng lượng thô (kg)	137	137	144	144
Mã sản xuất	CUBIC2GRSE71-1T	CUBIC2GRSE71-2T	CUBIC2GRSE71-3T	CUBIC2GRSE71-4T